

# BORDA博诺安®



## SS / 系列 SUPER SAFE 变频分段壁挂炉

- ◎ 换热类型: 板换
- ◎ 可选功率: 26/32/40KW



氮氧化物(NOx)排放达4级  
低于100mg/kw.h



地板采暖



暖气片



卫浴热水



厨房热水

# SS / 系列 SUPER SAFE

## 变频分段壁挂炉



### 间隔式分段燃烧

1:6宽频调节控制，间隔式分段燃烧技术，出水不再忽冷忽热。



### 无极变频风机

行业独有专利技术，不需要风压开关；使用铸铝变速风机，根据功率的大小自动调整风机转速，运行更静音。



### 交叉对流

冷热水交叉对流，加热更快更加恒温，板式换热器，换热更高效。



### 安全可靠

高温保护、低压保护、防干烧保护、自动泄压保护、意外熄火保护等20多项安全防护。



### 智能恒温技术

控制器与风机、比例阀完美调控，快速出热水，体验舒适沐浴新感觉。



### 高效环保

换热器翅片增加扰流结构，减少换热的盲区，热效率达92%以上；NOx 排放达到国家4级标准。



### 静音设计

45分贝超静音运行，不扰睡眠，打造静谧空间。



### 智暖云服

手机APP控制，随时查看运行状态，燃气耗气量水的使用量及远程复位功能，同时提供故障报修，安装售后平台。

型 号		L1PB26-SS	L1PB32-SS	L1PB40-SS
供暖额定热负荷	KW	26.0	32.0	40.0
额定输出功率	KW	24.0	29.3	36.0
额定热效率	%	92	92	92
采暖参考面积	m <sup>2</sup>	100-160	160-260	250-360
标称热水率(Δt=25K)	kg/min	13.8	16.8	20.6
额定电功率	W	120	132	145
外形尺寸	mm	710×420×276	710×420×345	710×420×345
Nox等级		4	4	4
参考耗气量(天然气12T)	m <sup>3</sup> /h	0.42-2.79	0.48-3.43	0.58-4.28
系统最大压力	Mpa	0.3	0.3	0.3
最小启动流量	kg/min	3	3	3
采暖供回水接口尺寸	inch	G3/4	G3/4	G3/4
燃气接口尺寸	inch	G3/4	G3/4	G3/4
冷热水接口尺寸	inch	G1/2	G1/2	G1/2
同轴给排气管	mm	60*100	60*100	60*100
智暖云服	-	有	有	有

