



## W / 系列 WHIST

### 自适应全预混壁挂炉

◎ 换热类型: 冷凝

◎ 可选功率: 24/30/36KW



洗浴



生活热水



采暖



氮氧化物(NOx)排放达7级  
低于30mg/kw.h



地板采暖



暖气片



卫浴热水



厨房热水

# W / 系列 WHIST

## 自适应全预混壁挂炉



### 443不锈钢换热器

进口换热器配置，大水道，耐腐蚀，不锈钢可杜绝因结垢、堵塞而腐蚀、烧穿导致漏水的问题。



### ASC自适应技术

先进的自适应技术，使机器对使用水、电、气自动检测、自我调节，使温度控制到最好，让使用者舒适度一直处于最佳状态。



### 肖特微晶玻璃面盖

外观具备“鲜、透、亮、闪”的视觉特点，色泽鲜艳，晶莹高贵，立体感强。



### 安全可靠

高温保护、低压保护、防干烧保护、自动泄压保护、意外熄火保护等20多项安全防护。



### 智能恒温技术

控制器与风机、比例阀完美调控，快速出热水，体验舒适沐浴新感觉。



### 超宽幅调节比

1:8的超宽广调节比，在采暖季节更节能，同时也改善了夏天生活热水忽冷忽热的问题。



### 高效环保

通过性能测试，热效率达108%，高于国家标准，NOx检测优于国标，排放达到国家7级标准。



### 智暖云服

手机APP控制，随时查看运行状态，燃气耗气量水的使用量及远程复位功能，同时提供故障报修，安装售后平台。

型 号		LL1GBQ24-W	LL1GBQ30-W	LL1GBQ36-W
供暖额定热负荷	KW	24.4	30.4	36.4
最小采暖输出功率	KW	3.0	3.8	4.6
最小卫生水输出功率	KW	3.0	3.8	4.6
额定冷凝热输出	KW	25.5	32.0	38.6
点火功率	KW	10.0	12.0	15.0
最大额定采暖热效率(80°C/60°C)	%	98	98	98
最大额定冷凝热效率(50°C/30°C)	%	108	108	108
采暖系统工作压力	MPa	0.3	0.3	0.3
卫浴最小流量	kg/min	3	3	3
产热水量(Δt=25K)	kg/min	13.4	16.7	20.0
额定电功率	W	125	140	140
膨胀水箱原始压力	Mpa	0.1	0.1	0.1
参考耗气量(天然气12T)	m <sup>3</sup> /h	0.32-2.58	0.4-3.22	0.49-3.85
参考采暖面积	m <sup>2</sup>	81-185	101-231	121-277
产品尺寸(长*宽*高)	mm	710*400*317	710*400*317	710*400*317
Nox等级		7	7	7
采暖供水接口尺寸	inch	G3/4	G3/4	G3/4
燃气接口尺寸	inch	G3/4	G3/4	G3/4
冷热水接口尺寸	inch	G1/2	G1/2	G1/
同轴给排气管	mm	60*100	60*100	60*100
智暖云服	-	有	有	有

