

BORDA博诺安®

少花电费多享暖 耐用十年不用换



储热式电采暖壁挂炉

博诺安电壁挂炉, 选对不后悔

◎换热类型: 电采暖

◎可选功率: 6/8/12KW



地板采暖



暖气片

电采暖 / 系列

储热式电采暖壁挂炉



可靠性拉满

搭载多组优质发热棒，分散负荷减损耗，维修频次大降，供暖稳定又耐用，长效守护温暖。



温度30-80°C

适配不同场景，精准控温避免过热或过凉，满足全家多样用水、取暖需求，舒适又实用。



低音运转

采用低音运转设计，工作时噪音低，不打扰家人休息、学习，即便安装在室内，也能营造安静舒适的生活环境，实用又贴心。



智能变频

搭载智能变频技术，可按需调节功率，精准控温减少温差，还能避免能源浪费，低噪运行不扰生活，节能又舒适。



精准恒温

毫秒级监测控温，告别温度过山车，双传感器配合先进算法，担任采暖水温的“智能守门员”。



储热式更省钱

可定时开启储热模式，充分享受低谷电价，还搭载智能多档位加热功能，按需调节更节能，日常取暖成本更低。



低温环境运行

在-30°低温环境稳定运行，避免冻坏设备或停暖，持续为家庭供暖，让寒冷地区也能享受温暖舒适。



智暖云服

手机APP“智暖云服”可智能操控，随时查运行状态、远程复位、故障报修等一站式智控平台。

型 号	DSF6-Super	DSF8-Super	DSF12-Super	
最大功率	kW	6	8	12
智能档位功率	kW	3/6	4/8	4-8-12
使用电源	V/Hz	220/50	220/50	380/50
参考耗电量	kW/h	3-6	4-8	4-12
防护等级	IP	X4	X4	X4
膨胀水箱容量	L	5	5	5
膨胀水箱原始压力	Mpa	0.1	0.1	0.1
存储水箱容量	L	40	40	40
推荐采暖工作压力	Mpa	0.1-0.3	0.1-0.3	0.1-0.3
单组电流	A	13.6	18	18
最大电流	A	27.2	36	54
水泵最大扬程	m	7	7	7
最高采暖温度	°C	80	80	80
净重/毛重	kg	28.2/31.2	28.2/31.2	28.7/31.8
参考采暖面积	m ²	80-100	100-120	140-160
采暖出水口尺寸	寸	G3/4	G3/4	G3/4
采暖回水口尺寸	寸	G3/4	G3/4	G3/4
补水口	寸	G1/2	G1/2	G1/2
泄压口	mm	15	15	15
产品尺寸(长x宽x高)	mm	740X430X300	740X430X300	740X430X300

