专为 ———
别墅、平层大宅而设计

S 系列
SUPERPLUS

别墅全预混系统炉

◎换热类型: 冷凝
◎可选功率: 60/70KW

洗浴　生活热水　采暖



氮氧化物(NOx)排放达7级
低于30mg/kw.h

S 系列
SUPERPLUS

别墅全预混系统炉



不锈钢钛合金换热器
大水道换热器，耐腐蚀，不锈钢可杜绝因结垢、堵塞而腐蚀、烧穿导致漏水的问题。

智能恒温技术
±1℃
控制器与风机、比例阀完美调控，快速出热水，体验舒适沐浴新感觉。

ASC自适应技术
ASC
先进的自适应技术， 使机器对使用水、电、气自动检测、自我调节，使温度控制到最好，让使用者舒适度一直处于最佳状态。

高效环保
108
通过性能测试，热效率达108%，高于国家标准，NOx检测优于国标，排放达到国家7级标准。

操作便捷
轻触操作，调控方便，动态液晶示显，工作状态一目了然。

静音设计
45dB 低噪音
45分贝超静音运行，不扰睡眠，打造静谧空间。

安全可靠
高温保护、低压保护、防干烧保护、自动泄压保护、意外熄火保护等20多项安全防护。

智暖云服
智暖云服 HAUSE CLOUD
手机APP控制，随时查看运行状态，燃气耗气量水的使用量及远程复位功能，同时提供故障报修，安装售后平台。

型　　号		LN1GBQ60-S	LN1GBQ70-S
供暖额定热负荷	KW	60.0	70.0
额定输出功率	KW	57.6	67.2
采暖额定最大冷凝热输出	KW	63.0	73.5
最小采暖输出功率	KW	15.0	17.5
最大额定采暖热效率(80C/60C)	%	98	98
最大额定冷凝热效率(50℃/30℃)	%	108	108
采暖参考面积	m^2	200-443	233-517
最高采暖温度	℃	80	80
参考耗气量(天然气12T)	m^3/h	1.59-6.35	1.85-7.41
额定电功率	W	345	345
点火功率	KW	30.0	35
使用电源	V/Hz	220/50	220/50
NOx等级		7	7
外形尺寸	mm	760×416×433	760×416×433
智暖云服	-	有	有